Wyłączny dystrybutor Royal Purple w Polsce

ul. Okrzei 64
25-526 Kielce
602-155-919
kontakt@innochem.pl
www.innochem.pl
www.royalpurple.pl

INFORMACJA O PRODUKCIE

MAX GEAR

OLEJ PRZEKŁADNIOWY

CHARAKTERYSTYKA



Royal Purple Max-Gear to syntetyczny, samochodowy olej przekładniowy, zalecany do użycia w przednich i/lub tylnych dyferencjałach oraz ręcznych skrzyniach biegów w samochodach osobowych i ciężarowych oraz w niższych silnikach okrętowych, które wymagają stosowania płynu o jakości według API GL-5 lub GL-4.

Royal Purple Max-Gear jest bardzo wytrzymałym, wysokiej jakości samochodowym olejem przekładniowym, przeznaczonym do zapewnienia maksymalnej ochrony dla mocno obciążonych kół zębatych przy jednoczesnej maksymalizacji mocy.

Royal Purple Max-Gear przewyższa jakością zwykłe oleje przekładniowe, łącząc w sobie najwyższej jakości syntetyczne oleje bazowe z mocno zaawansowaną, syntetyczną technologią dodatków Synerlec.

Royal Purple Max-Gear sprawia, że biegi będą działać płynniej, ciszej, a temperatura pracy skrzyni będzie obniżona.

Royal Purple Max-Gear zawiera w swoim składzie modyfikatory tarcia. Inne dodatki nie są już konieczne.

WŁAŚCIWOŚCI

Zalety eksploatacyjne oleju:

- Wydłuża żywotność skrzyni biegów i łożysk
- Obniża temperaturę pracy
- Obniża współczynnik tarcia
- Doskonale chroni przed korozją
- Oddziela się od wody

Wyłączny dystrybutor Royal Purple w Polsce

ul. Okrzei 64
25-526 Kielce
602-155-919
kontakt@innochem.pl
www.innochem.pl
www.royalpurple.pl

INFORMACJA O PRODUKCIE

MAX GEAR

OLEJ PRZEKŁADNIOWY

	75w90	75w140	80w90	85w140	90
Lepkość					
cSt @ 40˚C	119	195	150	284	191
cSt @ 100˚C	17,5	28,8	16,7	26,8	18,5
CP @ -12˚C	-	-	-	36,200	-
CP @ -26˚C	-	-	10,110	-	-
CP @ -40˚C	124,000	138,000	-	-	-
Temperatura zapłonu, ˚F					
	380	375	395	375	390
Temperatura palenia, ˚F					
	425	420	495	435	475
Temperatura krzepnięcia, ˚F					
	-65	-69	-33	-17	-33
Test korozyjny					
Miedź	zdany	zdany	zdany	zdany	zdany
Bronz	zdany	zdany	zdany	zdany	zdany
Test rdzewienia					
Świeża woda	zdany	zdany	zdany	zdany	zdany
Słona woda	zdany	zdany	zdany	zdany	zdany
Test pienienia					
	zdany	zdany	zdany	zdany	zdany
Test Timken					
	zdany	zdany	zdany	zdany	zdany
Test czterokulowy					
Obciążenie zespawania, kgf	400	400	400	400	400