Wyłączny dystrybutor Royal Purple w Polsce

ul. Okrzei 64
25-526 Kielce
602-155-919
kontakt@innochem.pl
www.innochem.pl

INFORMACJA O PRODUKCIE

MOTOR OIL API

OLEJ SILNIKOWY

CHARAKTERYSTYKA



Olej **Royal Purple Motor Oil API** jest w pełni syntetycznym, wysokowydajnym olejem silnikowym przeznaczonym do silników benzynowych w samochodach osobowych, ciężarowych oraz stacjonarnych silnikach przemysłowych. Posiada licencję API oraz ILSAC GF-5. Klasa jakości według API: SN. Ponadto spełnia wymagania dexos1.

Olej **Royal Purple Motor Oil API** zalecany jest do pojazdów objętych gwarancją producenta.

Olej **Royal Purple Motor Oil API** jest wytrzymałym, długożywotnym olejem wysokiej wydajności, zapewniającym doskonałą ochronę i zwiększoną sprawność silnikom benzynowym i wysokoprężnym.

WŁAŚCIWOŚCI

Zalety eksploatacyjne oleju:

- ***Ochrona przed zużyciem***

  Ulepszona technologia dodatków zapobiega tarciu metal o metal chroniąc części przed nadmiernym zużyciem

- ***Efektywne zużycie paliwa***

  Niski współczynnik tarcia wpływa na uzyskanie optymalnej efektywności paliwowej

- ***Lepsza ochrona systemu katalitycznego***

  Pakiet dodatków sprzyja ochronie drogiego systemu katalitycznego

- ***Poprawiona kompatybilność z paliwami zawierającymi etanol***

  Opatentowana technologia dodatków zapobiega powstawaniu białego osadu, który może pojawić się już przy zawartości 20% etanolu w paliwie

- ***Doskonała ochrona przed korozją***

  Royal Purple Motor Oil API zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną

Wyłączny dystrybutor Royal Purple w Polsce

ul. Okrzei 64
25-526 Kielce
602-155-919
kontakt@innochem.pl
www.innochem.pl

INFORMACJA O PRODUKCIE

MOTOR OIL API

OLEJ SILNIKOWY

W przypadku pojazdów nie objętych już gwarancją producenta,

Royal Purple zaleca stosowanie olejów Royal Purple Motor Oil z serii HPS.

SAE	**0w20**	**0w40**	**5w20**	**5w30**	**5w40**	**10w30**	**10w40**	**15w40**	**20w50**
API	**SN**	**SM**	**SN**	**SN**	**SM**	**SN**	**SN**	**CJ4**	**SN**
D-445 Gęstość									
cSt @ 40˚C	42.58	79.9	48.58	60.62	93.7	65.27	83.67	105	181.4
cSt @ 100˚C	8.37	14.3	8.5	10.42	15.7	10.75	13.36	14.8	20.23
D-2270 Indeks lepkości									
	177	182	153	162	179	155	162	146	130
D-4684 Lepkość pompowania									
cP @ -40˚C	34,200	20,000	-	-	-	-	-	-	-
cP @ -35˚C	-	-	18,400	25,200	13,040	-	-	-	-
cP @ -30˚C	-	-	-	-	-	12,000	15,000	-	-
cP @ -25˚C	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-
cP @ -20˚C	-	-	-	-	-	-	-	-	27,700
D-92 Temperatura zapłonu, ˚F									
	420	465	435	420	425	425	425	430	425
D-92 Temperatura palenia, ˚F									
	450	495	470	460	470	480	470	470	480

Olej 15W-40 spełnia wymagania: Cummins CES 20081, DDC PowerGuard 93K218, Mack E0-0 Premium Plus, Renault VI RLD-3 i Volvo VDS-4 dla oleju silnikowego.

Oleje 0W-40 i 5W-40 spełniają i przewyższają wymagania ACEA A3 / B3-04.

Oleje 5W-20 i 5W-30 spełniają wymagania Chrysler MS-6395T, Ford WSS-M2C945-A i specyfikację GM6094M.

Olej 10W-30 spełnia wymagania Chrysler MS-6395T i specyfikację GM6094M.

Oleje 5W40, 10W40 i 15W40 przeznaczone są do samochodów z silnikami benzynowymi i Diesla.